


Alhambra Mágara



REFERENCIA	COMPOSICIÓN	PESO (GR X M2)	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	ANCHO
DAMARA	49.5% CV 26.5% LI 24% CO	530	15.000 CICLOS	1.47MTS.
TALISE	100% POL	240	8.000 CICLOS	1.40MTS.
SENTIDO DE LA TELA 	INSTRUCCIONES DE LAVADO DAMARA 			
	TALISE 			
	USO DAMARA 			
	USO TALISE 			
				

 Origen: España.

 Fecha de lanzamiento: Febrero de 2019

 Tipo de tejido: Jacquard y Jacquard Satinado.

 Para mayor resistencia y durabilidad del tapizado, recomendamos filetear los cortes de tela o en su defecto dejar una pestaña de mínimo 2 cm en el momento de confeccionar, especialmente en los cortes que se realicen por la trama de la tela

 Recomendamos en el proceso de tapizado y donde haya contacto con la tela, usar pegantes incoloros únicamente; especialmente en los colores beige y blancos

 Los tejidos aterciopelados que ofrecen viso, dada su composición y pelo largo, pueden generar aplastamiento temprano en el momento del almacenaje o uso, para corregir este efecto se recomienda usar plancha de vapor en la zona afectada, recuperando la consistencia del tejido.

 CI Textil ofrece garantía de 1 año a todas sus colecciones textiles, que cubre tanto las propiedades del tejido como de conservación. La garantía no cubre tratamientos inadecuados, falta de mantenimiento o prescindir de las recomendaciones de uso. Puede ver de forma completa las condiciones de garantía en www.citextil.com

 Verificar existencias previamente ingresando a www.citextil.com o llamando en Bogotá al Te.: 7 44 30 41 o al Cel.: 310 764 44 75 / 311 276 41 29. Para pedidos confirmados puede enviarlos al correo pedidos@citextil.com y/o pedidos2@citextil.com.