

Sol - Aquatec II



| REFERENCIA | COMPOSICIÓN | ANCHO | PESO (GR X M2) | RESISTENCIA A LA ABRASIÓN | TEST DE PILLING |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---|---------------------------|-----------------|
| SOL AQUATEC II | 71%CO 29%POL | 1.40 MTS. | 194 | 20.000 | 5 |
| INFORMACIÓN TÉCNICA | NORMA | MÍNIMA | RESULTADOS | | |
| ENCOGIMIENTO | ISO 5077 / 6330 / 139/ 3759 | TRAMA + - 7% URDIMBRE + - 7% | TRAMA -3% URDIMBRE -6% | | |
| SOLIDEZ A LA LUZ | LAB 0001 | 4/8 | 4/8 | | |
| SOLIDEZ DE FRICCIÓN | ISO 105 X 12 | EN SECO 4.5 EN HÚMEDO 3.5 | EN SECO 4.5 EN HÚMEDO 3.5 | | |
| SOLIDEZ AL LAVADO | ISO 105 C-03 | MANCHADO 3.5 | CAMBIO COLOR 4.5 MANCHADO 3.5 | | |
| RESISTENCIA A LA TRACCIÓN | LAB 0012 | CAMBIO COLOR 3.5 TRAMA 40 KG/CM2 | TRAMA 123KG/CM2 URDIMBRE 97 KG/CM2 | | |
| REPELENCIA AL AGUA | AATCC22 | 10 | 10 | | |
| REPELENCIA AL ACEITE | AATCC118 | 5 | 5 | | |
| SENTIDO DE LA TELA | INSTRUCCIONES DE LAVADO | | | | |
| | | | Elementos Decorativos Outdoor Tapicería | | |

Origen: Brasil

Fecha de lanzamiento: Julio de 2021.

Tipo de Producto: Lona impermeable

Pueden existir cambios de color o tono de los rollos con respecto a este muestrario.

Producto ideal para muebles y ambientes de intemperie y exteriores como: muebles de piscina, playa baranda y jardines. Áreas internas como muebles de sala y cocina.

No son telas aptas para toldos, parasoles o muebles cuya exposición al sol y la humedad es tiempo completo.

Importante: Este producto cuenta con un revestimiento que la protege del agua y el sol; mientras la tela no este en uso se sugiere guardar en lugar seco libre de humedad. Si esta llega a mojarse por exceso de agua es indispensable escurrirla y secarla lo mejor posible exponiendola al sol por un corto tiempo.

Telas prácticas que requieren de pocos cuidados.

Manchas líquidas, oleosas y/o cremosas remover con un paño húmedo, el polvo debe ser removido con un paño seco.

Evite limpiar estas telas con productos abrasivos o a base de cloro ya que este puede corroer el efecto impermeable del tejido.

Se recomienda confeccionar con costuras ligeramente abiertas y/o colocar respirador al cojín, como una forma de escape del aire.

Utilizar agujas finas y líneas de poliéster en las costuras y preferiblemente hacer costura doble para garantizar la impermeabilidad en la misma.

La capacidad impermeable es susceptible de humedad por exceso de presión o empozamiento de agua (Impermeable y ecologica, con resistencia a los rayos solares, al desgarramiento, a la formación de bacterias, a manchas acuosas y oleosas).

Este producto tiene buen comportamiento en espacios y/o ambientes donde hay mascotas; gracias a que suele ser de fácil limpieza y alta resistencia por sus características de construcción.

Citextil ofrece garantía de 1 año a todas sus colecciones textiles, a partir de que cubre tanto las propiedades del tejido como de conservación. La garantía no cubre tratamientos inadecuados, falta de mantenimiento o prescindir de las recomendaciones de uso. Puede ver de forma completa las condiciones de garantía en www.citextil.com/distribuidores/documentos/internos/garantias.

Verificar existencias previamente ingresando a www.citextil.com o llamando en Bogotá al Tel.: 7 44 30 41 o al Cel.: 311 276 41 29 - 320 342 77 21. Para pedidos confirmados puede enviarlos al correo pedidos@citextil.com y/o pedidos2@citextil.com