

REFERENCIA	COMPOSICIÓN	ANCHO	ROLLO	PESO GRAM*	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	TEST DE PILLING
CHARTRES	100% SUNBRELLA ACRÍLICO	1.40	45	375	35.000 Ciclos	4/5
DEAUVILLE	100% SUNBRELLA ACRÍLICO	1.40	50	335	26.000 Ciclos	4/5
FOUTAH	100% SUNBRELLA ACRÍLICO	1.40	50	275	20.000 Ciclos	4/5
IKEBANA	100% SUNBRELLA ACRÍLICO	1.40	25	525		3/5
NATTE	100% SUNBRELLA ACRÍLICO	1.40	50	275	30.000 Ciclos	4/5
SAVANE	100% SUNBRELLA ACRÍLICO	1.40	40	400	38.000 Ciclos	5/5
SLING AUGUSTINE	11% SUNBRELLA ACRÍLICO 25 % POLIÉSTER - 64% PVC	1.37	40	505	40.000 Ciclos	5/5
SLING LOGAN	19% SUNBRELLA ACRÍLICO 22 % POLIÉSTER - 59% PVC	1.37	40	480	40.000 Ciclos	5/5
SLING SAILING	35% SUNBRELLA ACRÍLICO 17.8 % POLIÉSTER - 47.2% PVC	1.37	40	580	40.000 Ciclos	5/5
SOLIDS & STRIPES	100% SUNBRELLA ACRÍLICO	1.37	50	260	30.000 Ciclos	5/5

  

SENTIDO DE LA TELA	INSTRUCCIONES DE LAVADO
<p>CHARTRES - DEAUVILLE NATTE - SAVANE - SOLIDS &amp; STRIPES</p>	<p>CHARTRES - DEAUVILLE - FOUTAH - IKEBANA NATTE - SAVANE - SOLIDS &amp; STRIPES</p>
<p>FOUTAH: Repetición Ancho 17,5 cm</p> <p>IKEBANA: Repetición Ancho 140 cm Repetición Largo 114,5 cm</p>	<p>SLING</p>
	<p>Outdoor      Proyectos Institucionales      Tapicería ligera      Tapicería      Paneles</p>

  

PROPIEDADES					
Resistencia UV	Resistencia al Moho	Repelente al agua y a prueba de manchas	Fácil cuidado	Respirable	Protege de los rayos UV

  

CONFIDENCE IN TEXTILES Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100	RECOMMENDED BY SKIN CANCER FOUNDATION	FIRE RETARDANT	GREENGUARD GREENGUARD CERTIFIED GREENGUARD GOLD	
---	---------------------------------------	----------------	---	--



Origen: Francia.



Fecha de lanzamiento: Febrero 2023.



Tipo de producto: Lona y Jacquard Outdoor e Indoor.



Pueden existir cambios de tono de los rollos con respecto a este muestrario.



Para una tapicería óptima y de calidad, es necesario filetear los cortes de la tela o en su defecto dejar una pestaña de mínimo 2 cm en el momento de confeccionar, especialmente en los cortes que se realicen por la trama de la misma.



Recomendamos en el proceso de tapizado y donde haya contacto con la tela, usar pegantes incoloros únicamente; especialmente en los colores beige y blancos.



Tela diseñada con robustas y fuertes características de desempeño que dan resistencia contra la decoloración, la degradación por la luz solar y la exposición a químicos, manteniendo el color, la suavidad y durabilidad; además cuenta con propiedades ambientales y de fácil cuidado.



Para el óptimo comportamiento de estas telas es necesario un buen proceso de tapizado y que cada uno de los materiales en la confección sean idóneos tales como hilos, agujas, forros de protección impermeable que protejan la espuma o en su defecto espuma especial para exteriores que no permitan la concentración de agua al interior.

El uso de respiradores y cremalleras en los cojines es indispensable de manera que estos respiren y se evite el abultamiento que afecte el buen funcionamiento del mismo.

**Tenga presente que para efectos de garantías se analizarán las anteriores recomendaciones y si no cumple estos estándares las garantías no procederán.**



Esta colección cuenta con tecnología **FIRE RETARDANT**. \*Esta tela cuenta con certificación **UFAC class 1**, certificado para el mercado hotelero de **USA y Canadá**.

Sunbrella® ofrece garantía de 5 años a todas sus referencias textiles, cubre tanto las propiedades del tejido como de conservación.

**La garantía no cubre:**

Tratamientos inadecuados, falta de mantenimiento o prescindir de las recomendaciones de uso.

Al momento de escoger la tela asegúrese de que sea la adecuada para su proyecto; debido al tamaño de nuestros catálogos no siempre se aprecia el diseño completo o efectos propios de la tela; estas variaciones no constituyen una garantía por parte de **CI Textil**. Puede ver de forma completa las condiciones de garantía en [www.citextil.com/clientes/documentos internos/Formulario y Política de Garantías](http://www.citextil.com/clientes/documentos_internos/Formulario_y_Politica_de_Garantias).



Verificar existencias previamente ingresando a [www.citextil.com](http://www.citextil.com) o llamando en Bogotá al Tel.: (57) 6017443041 o al Cel.: 3203427721- 3112764129. Para pedidos confirmados puede enviarlos al correo [pedidos@citextil.com](mailto:pedidos@citextil.com) y/o [pedidos2@citextil.com](mailto:pedidos2@citextil.com).